

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU TAPETE

Înainte de a lucra cu tapetul pe care l-ați cumpărat, vă recomandăm să țineți cont neapărat de următoarele:
 • Înainte de a îndepărta ambalajul tapetului, asigurați-vă că tapetele provin din același lot de fabricație, adică numărul lor de fabricație (Anfertigungs-Nr., Shade-No.) este același (de ex. 7A). Dacă acest lucru nu este posibil, de exemplu pentru că ulterior ați mai cumpărat tapet, montați tapetele care au numere de fabricație diferite pe suprafete separate, fără să amestecați tapetele cu numere de fabricație diferite.

- Îndepărtați folia de pe cel mult 3 suluri de tapet. În cazul unei reclamații pot fi returnate doar tapete din care sunt despachetate cel mult trei suluri.
- Păstrați eticheta fiecărui sul de tapet cel puțin până la finalizarea montării tapetului. În caz de reclamație trebuie să ne prezentați toate etichetele, bucățile de tapet rămase și bonurile de vânzare.
- Dacă observați defecte pe tapet, nu continuați tapetarea. Pe perete nu pot apărea mai mult de trei fâșii cu defecte. Din acest motiv, după montarea a trei fâșii, utilizatorul trebuie să efectueze o verificare finală, înainte de a continua montarea tapetului.

SEMNALĂȚI-NE PROBLEMA DVS. FĂRĂ ÎNTÂRZIERE!

- Nu vă vom putea rambursa alte cheltuieli decât valoarea tapetului.
- Nu ne asumăm nicio răspundere pentru defectele cauzate de montarea neprofesională a tapetului.

PREGĂTIREA

- Pregătirea cu grijă, foarte atentă este condiția esențială a unei tapetări de înaltă calitate.
- De suprafață pe care va fi montat tapetul trebuie îndepărtați orice urme de vopsea, tapet și alte impurități.
- Suprafața trebuie să fie uscată, curată, solidă, de culoare uniformă și netedă.
- Pe suprafețele proaspăt tencuite și gletuite, precum și pe alte suprafețe absorbante (de ex. plăci de ipsos) trebuie aplicat cel puțin un strat de amorsă din adeziv diluat.
- La lipirea unor tapete de hârtie sau pe suport de hârtie se recomandă mai întâi lipirea pe perete a unui strat de bază din hârtie (maculatură). Acest lucru este necesar în cazul tapetelor din mătase și este recomandat pentru tapetele de hârtie sau cu spumă de vinil.

ADEZIVUL

- Utilizați adeziv sub formă de pulberi, ambalat în cutii.
- Pentru tapetele de hârtie utilizați adeziv „Normal”, pentru tapetele mai grele utilizați adeziv „Special”, iar pentru tapetele cu fibre de lână utilizați adeziv „vlies”.
- Adezivul trebuie pregătit conform instrucțiunilor de pe ambalajul acestuia.

MONTAREA TAPETULUI DE HÂRTIE SAU PE SUPORT DE HÂRTIE

- Rețineți direcția modelului de pe tapet. Pe spatele tapetului desenați săgeți cu un creion. Dacă pe etichetă vedeați marcajul H, înseamnă că fâșia următoare trebuie montată invers față de cea precedentă.
- Tapetul trebuie tăiat în funcție de înălțimea peretelui pe care se montează, având grijă ca modelul să se potrivească și având în vedere lungimea părții care cade pe sol (1-5 cm).
- Aplicați un strat uniform de adeziv pe spatele fâșiei de tapet tăiate, având foarte mare grijă ca pe margini să ajungă suficient adeziv. Apoi împărtăriți-o și așteptați până când fâșia se înmoie pe întreaga sa lungime. Este important să lăsați toate fâșile să se înmoie la fel de mult timp.
- Atunci când montați tapetul pe perete, utilizați o perie moale pentru a netezi tapetul pe perete, pornind de la mijlocul fâșiei înspre margini.
- Îndepărtați imediat surplusul de adeziv care ajunge pe suprafața tapetului cu ajutorul unui burete umed. Atât timp cât tapetul se usucă, evitați încălzirea excesivă a încăperii și formarea de curenti de aer.

MONTAREA TAPETULUI CU FIBRE DE LÂNĂ (VLIES)

- Peretele trebuie să fie neted și de culoare uniformă. Nu utilizați strat de bază din maculatură!
- Aplicați pe perete un strat de adeziv vlies foarte dens cu un trafalet, pe o lățime egală cu fâșia de tapet + 20 cm. Pe această masă de adeziv montați fâșia de tapet uscată, apoi neteziți-o pe perete cu o perie. Aplicați aceeași procedură la toate fâșile.

MONTAREA BORDURII

Bordura poate fi montată și ulterior pe tapetul de hârtie sau pe peretele vopsit. Însă, în cazul tapetelor cu înveliș din plastic, bordura lipită direct pe perete cu un adeziv de tapet special.
 Calitatea tapetelor corespunde cerințelor MSZ EN 233.

MARCAJE PE ETICHETA TAPETULUI

	Semilavabil
	Lavabil
	Superlavabil
	Rezistență bună la lumină
	Model fără potrivire
	Model cu potrivire liniară
	Model cu potrivire decalată
	Înălțime model/ Decalaj potrivire în cm
	Tapet cu model reversibil
	Îndepărțare în stare uscată fără urme
	Îndepărțare în stare uscată în straturi
	Tapet cu model în relief
	Neinflamabil
	RAL (Coresponde cerințelor calitative ale Institutului German de Certificare și Asigurare a Calității)
	Tapeta s buničitým Tapet cu fibre de lână (vlies) Adezivul se aplică pe perete, tapetul se montează în stare uscată. Stenu natrieu lepidolm, tapetu zapracovať za sucha



Diego Kft. H-2372 Dabas. Beton út 26.